

WEG Türkiye Hız Kontrol Fiyat Listesi

01.05.2023



CFW300 Serisi Hız Kontrol Cihazları - 0,18 ... 7,5kW

| Güç (kW) | Sürekli Akım (A) | Ürün Kodu | Sipariş Kodu | Kasa Tipi | Boyutlar Y x G x D (mm) | Fiyat (EUR) |
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|

Monofaze 200...240V AC

| | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|----------|---|----------------|-----|
| 0,18 | 1,6 | CFW300 A 01P6 S2 NB20 | 13059319 | A | 158 x 70 x 149 | 191 |
| 0,37 | 2,6 | CFW300 A 02P6 S2 NB20 | 13059320 | A | 158 x 70 x 149 | 206 |
| 0,75 | 4,2 | CFW300 A 04P2 S2 NB20 | 13059321 | A | 158 x 70 x 149 | 224 |
| 1,1 | 6 | CFW300 A 06P0 S2 NB20 | 13059327 | A | 158 x 70 x 149 | 276 |
| 1,5 | 7,3 | CFW300 A 07P3 S2 NB20 | 13059418 | A | 158 x 70 x 149 | 337 |
| 2,2 | 10 | CFW300 B 10P0 B2 DB20 | 13059419 | B | 199 x 70 x 159 | 399 |

B kasa tipinde dahili fren kıyıcı mevcuttur

Trifaze 380...480V AC

| | | | | | | |
|------|-----|------------------------|----------|---|----------------|-----|
| 0,37 | 1,1 | CFW300 A 01P1 T4 NB 20 | 14146770 | A | 158 x 70 x 149 | 271 |
| 0,75 | 1,8 | CFW300 A 01P8 T4 NB 20 | 14146776 | A | 158 x 70 x 149 | 289 |
| 1,1 | 2,6 | CFW300 A 02P6 T4 NB 20 | 14146822 | A | 158 x 70 x 149 | 324 |
| 1,5 | 3,5 | CFW300 A 03P5 T4 NB 20 | 14146867 | A | 158 x 70 x 149 | 359 |
| 2,2 | 4,8 | CFW300 A 04P8 T4 NB 20 | 14146882 | A | 158 x 70 x 149 | 412 |
| 3 | 6,5 | CFW300 B 06P5 T4 DB 20 | 14148361 | B | 199 x 70 x 159 | 501 |
| 4 | 8,2 | CFW300 B 08P2 T4 DB 20 | 14148363 | B | 199 x 70 x 159 | 509 |
| 4,5 | 10 | CFW300 C 10P0 T4 DB 20 | 14148365 | C | 214 x 89 x 164 | 518 |
| 5,5 | 12 | CFW300 C 12P0 T4 DB 20 | 14148366 | C | 214 x 89 x 164 | 640 |
| 7,5 | 15 | CFW300 C 15P0 T4 DB 20 | 14148367 | C | 214 x 89 x 164 | 828 |

B ve C kasa tipinde dahili fren kıyıcı mevcuttur

B kasa tipi 0,37...2,2kW dahili fren kıyıcılı modeller

| | | | | | | |
|------|-----|------------------------|----------|---|----------------|-----|
| 0,37 | 1,1 | CFW300 B 01P1 T4 DB 20 | 14148189 | B | 199 x 70 x 159 | 324 |
| 0,75 | 1,8 | CFW300 B 01P8 T4 DB 20 | 14148316 | B | 199 x 70 x 159 | 342 |
| 1,1 | 2,6 | CFW300 B 02P6 T4 DB 20 | 14148317 | B | 199 x 70 x 159 | 377 |
| 1,5 | 3,5 | CFW300 B 03P5 T4 DB 20 | 14148358 | B | 199 x 70 x 159 | 412 |
| 2,2 | 4,8 | CFW300 B 04P8 T4 DB 20 | 14148360 | B | 199 x 70 x 159 | 442 |

Çalışma sıcaklığı: Monofaze modeller için kayıpsız 0...+50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı)

Çalışma sıcaklığı: Trifaze modeller için kayıpsız 0...+40°C arası (50°C'ye kadar kayıplı)

V/f kontrol, VVW Voltaj vektör kontrol

%150 1 dakika boyunca aşırı yüklenme kapasitesi

Maksimum 400 Hz çıkış frekansı

Flying start, Yangın modu, Enerji tasarrufu, DC fren, ModBus RTU Master

Dahili frenleme ünitesi (sadece CFW300*****DB** kodlu ürünlerde)

PID fonksiyonu ve PID uyku modu

Dahili SoftPLC, Ladder programlama

1 analog giriş, 4 dijital giriş, 1 röle çıkış

Elektronik kartlarda 3C2 kaplama sınıfı (IEC 60721-3-3)

IP20 koruma sınıfı

EMC filtre opsiyonel

Harici kontrol paneli opsiyonu

Hızlı parametre kopyalaması için Flash Bellek modül opsiyonu

Yan yana bitişik montaj

Sertifikalar: UL, cUL, CE, C-Tick, EAC

Kompakt tasarım sayesinde üstten giriş - alttan çıkış

Opsiyon (plug-in) modülü için 2 boş slot



CFW500 Serisi Hız Kontrol Cihazları - 0,18 ... 132kW

| Güç (kW) | | Sürekli Akım (A) | | Ürün Kodu | Sipariş Kodu | Kasa Tipi | Boyutlar Y x G x D (mm) | Fiyat (EUR) |
|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Normal Şart | Ağır şart | Normal Şart | Ağır şart | | | | | |
| Monofaze 220...240V AC | | | | | | | | |
| - | 0,18 | - | 1,6 | CFW500 A 01P6 S2 NB 20 C2H00G2 | 15571884 | A | 189 x 75 x 150 | 358 |
| - | 0,37 | - | 2,6 | CFW500 A 02P6 S2 NB 20 C2H00G2 | 15571948 | A | 189 x 75 x 150 | 361 |
| - | 0,75 | - | 4,3 | CFW500 A 04P3 S2 NB 20 C2H00G2 | 15571952 | A | 189 x 75 x 150 | 391 |
| - | 1,5 | - | 7 | CFW500 A 07P0 S2 NB 20 C3H00G2 | 15572569 | A | 189 x 75 x 150 | 606 |
| - | 1,5 | - | 7,3 | CFW500 B 07P3 S2 DB 20 C2H00G2 | 15575109 | B | 199 x 100 x 160 | 616 |
| - | 2,2 | - | 10 | CFW500 B 10P0 S2 DB 20 C2H00G2 | 15575156 | B | 199 x 100 x 160 | 679 |

B kasa tipinde dahili fren kıyıcı mevcuttur

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|--------------------------------|----------|---|---------------------|-------|
| Trifaze 380...480V AC | | | | | | | | |
| - | 0,18 | - | 1 | CFW500 A 01P0 T4 NB 20 C2H00G2 | 15572818 | A | 189 x 75 x 150 | 391 |
| - | 0,37 | - | 1,6 | CFW500 A 01P6 T4 NB 20 C2H00G2 | 15572826 | A | 189 x 75 x 150 | 403 |
| - | 1,1 | - | 2,6 | CFW500 A 02P6 T4 NB 20 C2H00G2 | 15573713 | A | 189 x 75 x 150 | 443 |
| - | 1,5 | - | 4,3 | CFW500 A 04P3 T4 NB 20 C2H00G2 | 15573717 | A | 189 x 75 x 150 | 518 |
| - | 2,2 | - | 6,1 | CFW500 A 06P1 T4 NB 20 C3H00G2 | 15573822 | A | 189 x 75 x 150 | 636 |
| - | 1,1 | - | 2,6 | CFW500 B 02P6 T4 DB 20 C2H00G2 | 15575367 | B | 199 x 100 x 160 | 528 |
| - | 1,5 | - | 4,3 | CFW500 B 04P3 T4 DB 20 C2H00G2 | 15575575 | B | 199 x 100 x 160 | 632 |
| - | 2,2 | - | 6,5 | CFW500 B 06P5 T4 DB 20 C2H00G2 | 15575662 | B | 199 x 100 x 160 | 671 |
| - | 3,7 | - | 10 | CFW500 B 10P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15575698 | B | 199 x 100 x 160 | 765 |
| - | 5,5 | - | 14 | CFW500 C 14P0 T4 DB 20 C2H00G2 | 15575705 | C | 210 x 135 x 165 | 989 |
| - | 7,5 | - | 16 | CFW500 C 16P0 T4 DB 20 C2H00G2 | 15575710 | C | 210 x 135 x 165 | 1.114 |
| - | 11 | - | 24 | CFW500 D 24P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15576897 | D | 306.6 x 180 x 166.5 | 1.267 |
| - | 15 | - | 31 | CFW500 D 31P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15577019 | D | 306.6 x 180 x 166.5 | 1.484 |
| - | 18,5 | - | 39 | CFW500 E 39P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15577186 | E | 350 x 220 x 191.5 | 2.036 |
| - | 22 | - | 49 | CFW500 E 49P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15577407 | E | 350 x 220 x 191.5 | 2.334 |
| 37 | 30 | 77 | 61 | CFW500 F 77P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15734059 | F | 550 x 300 x 254 | 3.096 |
| 45 | 37 | 88 | 73 | CFW500 F 88P0 T4 DB 20 C3H00G2 | 15734067 | F | 550 x 300 x 254 | 3.691 |
| 55 | 45 | 105 | 88 | CFW500 F 0105 T4 DB 20 C3H00G2 | 15734882 | F | 550 x 300 x 254 | 4.805 |
| 75 | 55 | 142 | 115 | CFW500 G 0142 T4 NB 20 C3H00G2 | 15180490 | G | 675 x 335,3 x 314 | 6.153 |
| 110 | 75 | 180 | 142 | CFW500 G 0180 T4 NB 20 C3H00G2 | 15180561 | G | 675 x 335,3 x 314 | 7.320 |
| 132 | 110 | 211 | 180 | CFW500 G 0211 T4 NB 20 C3H00G2 | 15180563 | G | 675 x 335,3 x 314 | 7.901 |

B - F kasa tipinde dahili fren kıyıcı mevcuttur

G kasa tipi 0,37...2,2kW dahili fren kıyıcı modeller

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----------|---|-------------------|-------|
| 75 | 55 | 142 | 115 | CFW500 G 0142 T4 DB 20 C3H00G2 | 15180352 | G | 675 x 335,3 x 314 | 6.588 |
| 110 | 75 | 180 | 142 | CFW500 G 0180 T4 DB 20 C3H00G2 | 15180353 | G | 675 x 335,3 x 314 | 7.837 |
| 132 | 110 | 211 | 180 | CFW500 G 0211 T4 DB 20 C3H00G2 | 15180354 | G | 675 x 335,3 x 314 | 8.459 |

Not: CFW500 üzerinde dahili Giriş-Çıkış ve Haberleşme mevcut değildir. Her sürücüyü birlikte 1 adet plug-in alınmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı: Monofaze modeller için kayıpsız -10...+40°C (50°C'ye kadar kayıplı)
 Çalışma sıcaklığı: Trifaze modeller için kayıpsız A-F kasa için -10...+40°C, G kasa için -10...+45°C (60°C'ye kadar kayıplı)
 V/f kontrol, VVW Voltaj vektör kontrol
 Açık çevrim sensörsüz vektör kontrol (SVC), Kapalı çevrim vektör kontrol (enkoderli)
 Tork kontrol, PM motor hız kontrol
 Ağır şart %150 1 dakika, %200 3 saniye boyunca aşırı yüklenme kapasitesi
 Normal şart %110 1 dakika, %150 3 saniye boyunca aşırı yüklenme kapasitesi
 Maksimum 500 Hz çıkış frekansı
 Flying start, Yangın modu, Enerji tasarrufu, DC fren
 Rezonans engelleme, Uyku modu, Akım limitleme
 Dahili frenleme ünitesi (sadece CFW500*****DB** kodlu ürünlerde)
 PID fonksiyonu ve PID uyku modu
 Dahili SoftPLC, Parametre şifreleme
 Elektronik kartlarda 3C2 kaplama sınıfı (IEC 60721-3-3)
 IP20 koruma sınıfı, IP66 opsiyonu (kasa tipi A-B)
 Dahili EMC filtre
 Harici kontrol paneli opsiyonu
 Yan yana bitişik montaj
 Sertifikalar: UL, cUL, CE, C-Tick, EAC
 Opsiyon (plug-in) modülü için 1 boş slot
 Safety opsiyonu (STO, SS1)
 Pompa uygulaması özel fonksiyonları



CFW11 Serisi Hız Kontrol Cihazları - 1,5 ... 750kW

| Güç (kW) | | Sürekli Akım (A) | | Ürün Kodu | Sipariş Kodu | Kasa Tipi | Boyutlar Y x G x D (mm) | Fiyat (EUR) |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Normal Şart | Ağır şart | Normal Şart | Ağır şart | | | | | |
| Trifaze 380...480V AC | | | | | | | | |
| 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | EU CFW11 0003 T4 OFAYZ | 11291529 | A | 270 x 145 x 227 | 2.077 |
| 2,2 | 2,2 | 5.0 | 5.0 | EU CFW11 0005 T4 OFAYZ | 11304849 | A | 270 x 145 x 227 | 2.189 |
| 3.0 | 2,2 | 7.0 | 5,5 | EU CFW11 0007 T4 OFAYZ | 11288932 | A | 270 x 145 x 227 | 2.223 |
| 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | EU CFW11 0010 T4 OFAYZ | 11289121 | A | 270 x 145 x 227 | 2.250 |
| 5,5 | 4.5 | 13,5 | 11 | EU CFW11 0013 T4 OFAYZ | 11304857 | A | 270 x 145 x 227 | 2.510 |
| 7,5 | 5,5 | 17 | 13,5 | EU CFW11 0017 T4 OFAYZ | 11305022 | B | 316 x 190 x 227 | 2.728 |
| 11 | 7,5 | 24 | 19 | EU CFW11 0024 T4 OFAYZ | 11305191 | B | 316 x 190 x 227 | 3.053 |
| 15 | 11 | 31 | 25 | EU CFW11 0031 T4 OFAYZ | 11135784 | B | 316 x 190 x 227 | 4.130 |
| 18,5 | 15 | 38 | 33 | EU CFW11 0038 T4 OFAYZ | 11135785 | C | 405 x 220 x 293 | 4.691 |
| 22 | 18,5 | 45 | 38 | EU CFW11 0045 T4 OFAYZ | 11135787 | C | 405 x 220 x 293 | 5.355 |
| 30 | 22 | 58.5 | 47 | EU CFW11 0058 T4 OFAYZ | 11255991 | C | 405 x 220 x 293 | 6.480 |
| 37 | 30 | 70.5 | 61 | EU CFW11 0070 T4 OFAYZ | 11310082 | D | 550 x 300 x 305 | 7.143 |
| 45 | 37 | 88 | 73 | EU CFW11 0088 T4 OFAYZ | 11120850 | D | 550 x 300 x 305 | 7.991 |
| 55 | 45 | 105 | 88 | EU CFW11 0105 T4 OYZ | 11135819 | E | 675 x 335 x 358 | 8.556 |
| 75 | 55 | 142 | 115 | EU CFW11 0142 T4 OYZ | 11104016 | E | 675 x 335 x 358 | 10.544 |
| 110 | 75 | 180 | 142 | EU CFW11 0180 T4 OYZ | 11310086 | E | 675 x 335 x 358 | 12.251 |
| 132 | 110 | 211 | 180 | EU CFW11 0211 T4 OYZ | 11226745 | E | 675 x 335 x 358 | 13.510 |
| 150 | 132 | 242 | 211 | EU CFW11 0242 T4 OYZ | 11251033 | F | 1234 x 430 x 360 | 14.186 |
| 185 | 150 | 312 | 242 | EU CFW11 0312 T4 OYZ | 11497804 | F | 1234 x 430 x 360 | 15.666 |
| 220 | 185 | 370 | 312 | EU CFW11 0370 T4 OYZ | 11332766 | F | 1234 x 430 x 360 | 17.188 |
| 300 | 220 | 477 | 370 | EU CFW11 0477 T4 OYZ | 11335540 | F | 1234 x 430 x 360 | 22.193 |
| 300 | 300 | 515 | 477 | EU CFW11 0515 T4 OYZ | 11532975 | G | 1264 x 535 x 426 | Fiyat sorunuz |
| 370 | 300 | 601 | 515 | EU CFW11 0601 T4 OYZ | 11800105 | G | 1264 x 535 x 426 | Fiyat sorunuz |
| 440 | 330 | 720 | 560 | EU CFW11 0720 T4 OYZ | 11317617 | G | 1264 x 535 x 426 | Fiyat sorunuz |
| 480 | 370 | 760 | 600 | EU CFW11 0760 T4 OYZ | 12711173 | G | 1264 x 535 x 426 | Fiyat sorunuz |
| 515 | 400 | 795 | 637 | EU CFW11 0795 T4 OYZ | 13107476 | H | 1414 x 686 x 421 | Fiyat sorunuz |
| 560 | 440 | 877 | 715 | EU CFW11 0877 T4 OYZ | 13107478 | H | 1414 x 686 x 421 | Fiyat sorunuz |
| 700 | 560 | 1062 | 855 | EU CFW11 1062 T4 OYZ | 13107479 | H | 1414 x 686 x 421 | Fiyat sorunuz |
| 750 | 590 | 1141 | 943 | EU CFW11 1141 T4 OYZ | 13107480 | H | 1414 x 686 x 421 | Fiyat sorunuz |

Çalışma sıcaklığı kayıpsız: -10...+50°C (kasa A-D), -10...+45°C (kasa E), -10...+40°C (kasa F-G)

V/f kontrol, VVW Voltaj vektör kontrol

Açık çevrim sensörsüz vektör kontrol (SVC), Kapalı çevrim vektör kontrol (enkoderli)

Tork kontrol, PM motor hız kontrol

Ağır şart %150 1 dakika, %200 3 saniye boyunca aşırı yüklenme kapasitesi

Normal şart %110 1 dakika, %150 3 saniye boyunca aşırı yüklenme kapasitesi

Maksimum 300 Hz çıkış frekansı

Flying start, Enerji tasarrufu, DC fren, Akım limitleme, Rezonans engelleme

Dahili frenleme ünitesi (A-D kasa tipi)

PID fonksiyonu ve PID uyku modu

Dahili SoftPLC, Parametre şifreleme

2 analog giriş, 6 dijital giriş, 2 analog çıkış, 3 röle çıkış

Elektronik kartlarda 3C2 kaplama sınıfı (IEC 60721-3-3)

IP20 koruma sınıfı, IP55 opsiyonu (kasa tipi A-E)

Dahili EMC filtre

Safety fonksiyonu (STO, SS1)

Çıkarılabilir kontrol paneli

Yan yana bitişik montaj (kasa tipi A-C)

Sertifikalar: UL, cUL, CE, C-Tick, EAC, ABS

Opsiyon (plug-in) modülü için 5 boş slot

Pompa uygulaması özel fonksiyonları



CFW300 Serisi Aksesuar

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Açıklama | Fiyat (EUR) |
|------------------------------|------------------|---|-------------|
| Haberleşme | | | |
| 13015223 | CFW300-CRS485 | RS-485 seri haberleşme modülü (Modbus-RTU) - 1 no.lu slot | 37 |
| 13014674 | CFW300-CRS232 | RS-232 seri haberleşme modülü (Modbus-RTU) - 1 no.lu slot | 73 |
| 13014718 | CFW300-CCAN | CANopen/DeviceNet haberleşme modülü - 1 no.lu slot | 99 |
| 13015055 | CFW300-CPDP | Profibus DP & DP-V1 haberleşme modülü - 1 no.lu slot | 276 |
| 13014696 | CFW300-CUSB | USB haberleşme modülü + 2m kablo - 1 no.lu slot | 92 |
| 14409620 | CFW300-CETH | Modbus TCP ve Ethernet/IP haberleşme modülü - 1 no.lu slot | 339 |
| I/O Genişleme | | | |
| 14409576 | CFW300-IOP | Potansiyometre modülü - 1 no.lu slot | 76 |
| 13015051 | CFW300-IODR | 4 dijital giriş, 3 röle çıkış - 2 no.lu slot | 111 |
| 13015050 | CFW300-IOAR | 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 3 röle çıkış - 2 no.lu slot | 149 |
| 13015054 | CFW300-IOADR | 1 NTC giriş, 3 röle çıkış, 1 kızılötesi sensör giriş - 2 no.lu slot | 209 |
| 13015052 | CFW300-IOAENC | Enkoder modülü, - incremental (A/A - B/B) +5Vdc@100 mA, max. 400 kHz - 2 no.lu slot | 168 |
| 14409618 | CFW300-IODF | 3 dijital frekans giriş, 3 dijital frekans çıkış - 2 no.lu slot | 114 |
| Flash Memory Modülü | | | |
| 13014693 | MMF-uDrives | Flash memory modülü, 1m kablolu | 187 |
| RFI Filtre | | | |
| 13015615 | CFW300-KFA-S1-S2 | RFI Filtre CFW300 110V-240V kasa tipi"A" | 107 |
| 13015616 | CFW300-KFB-S2 | RFI Filtre CFW300 200V-240V kasa tipi"B" | 116 |
| 14136636 | CFW300-KFA-T4 | RFI Filtre CFW300 380V-480V kasa tipi"A" | 67 |
| 14136669 | CFW300-KFB-T4 | RFI Filtre CFW300 380V-480V kasa tipi"B" | 95 |
| 14136672 | CFW300-KFC-T4 | RFI Filtre CFW300 380V-480V kasa tipi"C" | 133 |
| Harici Kontrol Paneli | | | |
| 13014675 | CFW300-KHMIR | Harici kontrol paneli (CFW300-CRS485 + 3m kablo) | 251 |

CFW500 Serisi Aksesuar

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Açıklama | Fiyat (EUR) |
|------------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| I/O Genişleme | | | |
| 14741859 | CFW500-IOS | 4 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 1 röle çıkış, 1 transistör çıkış, 1 RS485 port, 1 BACnet port | 45 |
| 14742006 | CFW500-IOD | 8 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 1 röle çıkış, 4 transistör çıkış, 1 RS485 port | 139 |
| 14742129 | CFW500-IOAD | 6 dijital giriş, 3 analog giriş, 2 analog çıkış, 1 röle çıkış, 3 transistör çıkış, 1 RS485 port | 179 |
| 14968050 | CFW500-IOR-B | 5 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 4 röle çıkış, 1 transistör çıkış, 1 RS485 port | 124 |
| Haberleşme | | | |
| 14742001 | CFW500-CUSB | USB haberleşme modülü + kablo | 206 |
| 14741999 | CFW500-CCAN | CAN haberleşme modülü (CANopen/DeviceNet) | 118 |
| 14742005 | CFW500-CRS232 | RS-232 seri haberleşme modülü (Modbus-RTU) | 118 |
| 15353140 | CFW500-CRS485-B | RS-485 seri haberleşme modülü (Modbus-RTU) | 122 |
| 14742131 | CFW500-CPDP | Profibus DP & DP-V1 haberleşme modülü (DB9 konektör) | 384 |
| 12443605 | CFW500-CPDP2 ⁽¹⁾ | Profibus DP & DP-V1 haberleşme modülü (terminal blok konektör) | 384 |
| 12892815 | CFW500-CEMB-TCP | Modbus TCP haberleşme modülü | 472 |
| 12892816 | CFW500-CEPN-IO | Profinet/IO haberleşme modülü | 472 |
| 12892814 | CFW500-CETH-IP | Ethernet/IP haberleşme modülü | 472 |
| Enkoder | | | |
| 12619000 | CFW500-ENC | 4 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 1 röle çıkış, 1 transistör çıkış, 1 RS485 port, 1 Enkoder girişi | 213 |
| Safety | | | |
| 15560296 | CFW500-SFY2 | Safety fonsiyon modülü - STO ve SS1-t (CFW500 G2 versiyonu için) | 116 |
| Flash Memory Modülü | | | |
| 11636485 | CFW500-MMF | Flash memory modülü | 185 |
| Harici Kontrol Paneli | | | |
| 11833992 | CFW500-HMIR | Harici kontrol paneli | 209 |
| 15578295 | HMI-01 | Alphanumeric remote HMI for CFW500 G2 (for CFW500 G2 version) | 228 |
| 15578297 | CFW500-RHMIF | Frame for Alphanumeric HMI (IP56) | 29 |
| 12330016 | CFW500-CCHMIR01M | Uzatma kablosu 1 m | 23 |
| 12330459 | CFW500-CCHMIR02M | Uzatma kablosu 2 m | 33 |
| 12330460 | CFW500-CCHMIR03M | Uzatma kablosu 3 m | 42 |
| 12330461 | CFW500-CCHMIR05M | Uzatma kablosu 5 m | 52 |
| 12330462 | CFW500-CCHMIR75M | Uzatma kablosu 7,5m | 63 |
| 12330463 | CFW500-CCHMIR10M | Uzatma kablosu 10 m | 73 |

CFW300 Plug-in Modül Seçim Tablosu

| | SLOT | Giriş | | | Çıkış | | | Pot | USB Port | Infrared | Blue | Encoder | RS485 | RS232 | CANopen DeviceNet | Profibus-DP | Modbus-TCP |
|----------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------------|---------|-----|----------|----------|------|---------|-------|-------|-------------------|-------------|------------|
| | | Analog | Dijital | Frekans | Analog | Dijital Röle | Frekans | | | | | | | | | | |
| CFW300-CRS485 | slot-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CFW300-CRS232 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CFW300-CCAN | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CFW300-CPDP | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CFW300-CUSB | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-IOP | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-CETH | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CFW300-CBLT | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CFW300-IOAR | slot-2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-IODR | | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CFW300-IOAENC | | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-IOADR | | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-IOADR-D | | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CFW300-IODF | | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CFW500 Plug-in Modül Seçim Tablosu

| | Giriş | | Çıkış | | | Safety STO/SS1 | USB Port | Enkoder | CANopen DeviceNet | RS232 | RS485 | Profibus-DP | Ethernet/IP | Modbus-TCP | PROFINET | BacNET | Kaynak | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|----------|--------|--------|-----|
| | Dijital | Analog | Analog | Dijital Röle | Dijital Transistor | | | | | | | | | | | | 10V | 24V |
| CFW500-IOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| CFW500-IOD | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CFW500-IOAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CFW500-IOR-B | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CFW500-ENC | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CFW500-CUSB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CFW500-SFY2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFW500-CCAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CFW500-CRS232 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CFW500-CRS485-B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| CFW500-CPDP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| CFW500-CETH-IP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| CFW500-CEMB-TCP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| CFW500-CEPN-IO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

